

OF

# EYE-Q OF 15"-21,3"

- » Open Frame Geräte von 15" bis 21,3"
- » Montage-Winkel für leichte Befestigung enthalten
- » Geschlossene Rückseite, keine offenen Kabel, Platinen, etc.
- » Bedienung wahlweise Jog-Wheel oder Folientastatur
- » Hervorragende Panel-Spezifikationen
- » 2 Jahre Bring In Garantie



EYE-Q<sup>®</sup>

# OF

# EYE-Q OF 15"-21,3"

| Modell   |
|--|
| optional als Modell <b>TOUCH</b>   |
| optional als Modell <b>CONTROL</b>   |
| optional als Modell <b>SECURE</b>  |
| Bildschirmdiagonale  |
| Panel-Technologie  |
| Nutzbare Bildfläche (BxH)  |
| Punktabstand   |
| Blickwinkel horizontal / vertikal  |
| Helligkeit   |
| Kontrast   |
| Reaktionszeit  |
| Darstellbare Farben  |
| Frequenzbereich<br>horizontal<br>vertikal  |
| Auflösungen<br>physikalisch/empfohlen<br>interpoliert                            |
| Eingang  |
| Bedienung  |
| Sync Type  |
| Stromversorgung (ext. Netzteil)  |
| Leistungsverbrauch<br>maximal<br>stand by modus                                  |
| Abmessungen (BxHxT) mm   |
| Gewicht  |
| Umgebungsbedingungen<br>Umgebungstemperatur<br>Luftfeuchtigkeit (n. kondensier.) |
| Powermanagement  |
| Plug & Play  |
| Treiber, Kompatibilität  |
| VESA Mounting  |
| Sicherheit / Ergonomie   |
| Garantie   |

| EYE-Q OF 27S-III   | EYE-Q OF 36S-II  | EYE-Q OF 48S-II   | EYE-Q OF 50S-III   | EYE-Q OF 51S-II   |
|--|--|---|--|---|
| a.A.   | a.A.   | a.A.  | a.A.   | a.A.  |
| a.A.   | a.A.   | a.A.  | a.A.   | a.A.  |
| a.A.   | a.A.   | a.A.  | a.A.   | a.A.  |
| 15" (38 cm)  | 17" (43 cm)  | 19" (48 cm)   | 20" (51 cm)  | 21,3" (54 cm)   |
| TN   | TN   | MVA   | IPS  | Dual-Domain IPS   |
| 304 x 228 mm   | 337 x 270 mm   | 376 x 301 mm  | 408 x 306 mm   | 432 x 324 mm  |
| 0,297 mm   | 0,264 mm   | 0,294 mm  | 0,255 mm   | 0,270 mm  |
| 150° / 140°  | 140° / 140°  | 170° / 170°   | 170° / 170°  | 170° / 170°   |
| 250 cd/m <sup>2</sup>  | 360 cd/m <sup>2</sup>  | 250 cd / m <sup>2</sup>   | 300 cd/m <sup>2</sup>  | 250 cd / m <sup>2</sup>   |
| 400 : 1  | 400 : 1  | 500 : 1   | 700 : 1  | 400 : 1   |
| 16 ms  | 16 ms  | 25 ms   | 25 ms  | 50 ms   |
| 16,7 Mio. dithering  | 16,7 Millionen   |   |  |   |
| 30 - 75 kHz<br>50 - 85 Hz  | 30 - 90 kHz<br>50 - 85 Hz  | 30 - 90 kHz<br>50-85 Hz   | 30 - 92 kHz<br>50 - 85 Hz  | 30 - 92 kHz<br>50 - 85 Hz   |
| 1024 x 768 (XGA)<br>1600 x 1200, 800 x 600,<br>600 x 800, 640 x 480    | 1280 x 1024 (SXGA)<br>1600 x 1200,<br>1024 x 768, 800 x 600,<br>600 x 800, 640 x 480 | 1280 x 1024 (SXGA)<br>1600 x 1200,<br>1024 x 768, 800 x 600<br>600 x 800, 640 x 480 | 1600 x 1200 (UXGA)<br>1280 x 1024,<br>800 x 600, 600 x 800,<br>640 x 480 | 1600 x 1200 (UXGA)<br>1280 x 1024, 800 x 600,<br>600 x 800, 640 x 480 |
| 1 x D-Sub (analog)<br>1 x DVI-D (digital)                              | 1 x D-Sub (analog)<br>1 x DVI-D (digital)  | 1 x D-Sub (analog)<br>1 x DVI-D (digital)   | 1 x D-Sub (analog)<br>1 x DVI-D (digital)                                | 1 x D-Sub (analog)<br>1 x DVI-D (digital)                             |
| wahlweise über Folientastatur oder Jog-Wheel                           |  |   |  |   |
| seperate / composite   | seperate / composite / Sync on Green   |   |  |   |
| 12 V / 3,7 A   | 12 V / 3,7 A   | 12 V / 5 A  | 12 V / 6,7 A   | 12 V / 6,7 A  |
| 38 W<br>< 5 W  | 40 W<br>< 5 W  | 60 W<br>< 5 W   | 80 W<br>< 8 W  | 80 W<br>< 8 W   |
| 364 x 2701 x 47  | 421 x 342 x 56   | 464 x 365 x 68  | 464 x 365 x 68   | 473 x 479 x 68  |
| Angaben folgen   |  |   |  |   |
| im Betrieb<br>+5° C bis +35° C<br>20% bis 85%                          | im Betrieb<br>+5° C bis +35° C<br>20% bis 85%  | im Betrieb<br>+5° C bis +35° C<br>20% bis 85%                                       | im Betrieb<br>+5° bis + 35° C<br>20% bis 80%                             | im Betrieb<br>+5° bis + 35° C<br>20% bis 80%                          |
| EPA Energy Star compliant  |  |   |  |   |
| VESA, DDC2B  |  |   |  |   |
| Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP, 2003, kompatibel zu Apple®-Computern |  |   |  |   |
| 75 mm  | 100mm, alle Funktionen auch ohne Fuß   |   |  |   |
| CE   |  |   |  |   |
| 2 Jahre Bring-In Garantie  |  |   |  |   |



freecall (0800) 3 93 79 99 > international (0700) 1994 1994  
[www.eye-q.de](http://www.eye-q.de) > [info@eye-q.de](mailto:info@eye-q.de)

Display Technology<sup>®</sup>

Sämtliche Firmen- u. Produktamen sowie eingetragene Warenzeichen sind Markennamen der jeweiligen Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.