

# X4

## EYE-Q X4-40 plus

Großbild-LCD-Monitor mit extra schmalem Rahmen und Schutzscheibe

- > 40" LCD-Farbmonitor mit High-End Controller
- > Robustes Metallgehäuse inkl. hoch entspiegelter Glasscheibe
- > Schmäler Rahmen, ideal für Mehrschirmlösungen
- > Flexibel durch diverse hochwertige Signaleingänge
- > Hohe Bandbreite von 140 MHz, Synchronisation ab 15 kHz
- > Auflösung 1366 x 768 (W-XGA) im 16:9 Format
- > HDTV-Ready
- > EasyWall™ Funktion, inkl. einstellbare Rahmenbreite für Mehrschirmlösungen
- > Konfiguration über Infrarot (mit IR-IDs) - oder Kablefernbedienung  
RS232-Protokoll zur Mediensteuerung verfügbar
- > Anti-Sticking-Funktion zur Vermeidung von Einbrenneffekten durch Pixel Rotation und Invers Screening
- > Optionaler Standfuß, Wand- oder Deckenhalterung



# EYE-Q®



# X4

# EYE-Q X4-40 plus

Großbild-LCD-Monitor mit extra schmalem Rahmen und Schutzscheibe

Modell
Bildschirmdiagonale
Gehäusefarbe
Panel-Technologie
Nutzbare Bildfläche (BxH)
Punktabstand
Blickwinkel horizontal / vertikal
Helligkeit
Kontrast
Reaktionszeit
Darstellbare Farben
Frequenzbereich horizontal vertikal PAL/SECAM/NTSC
Auflösungen physikalisch/empfohlen interpoliert
Signaleingänge PC Composite-Video S-Video Optional HDI & SDI
Bedienung
Programmierung
Sync Type
Stromversorgung
Leistungsverbrauch maximal stand by modus turn off modus
Abmessungen (BxHxT)
Gewicht
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur Luftfeuchtigkeit
Powermanagement
Plug & Play
Treiber, Kompatibilität
VESA Mounting
Wand- u. Deckenhalterungen
Sicherheit / Ergonomie
Garantie

EYE-Q X4-40
40" (101 cm Bildschirmdiagonale)
anthrazit, RAL 7016
APVA (Advanced Patterned Vertical Align)
885,2 x 497,7 mm
0,648 mm
170° / 170°
500 cd/m <sup>2</sup>
800 : 1
16 ms
16,7 Millionen
15 - 100 kHz 50 - 70 Hz 15,6 kHz / 16,6 kHz / 16,6 kHz
1366 x 768 (W-XGA) 16:9 1280 x 1024, 1024 x 768, 600 x 800, 640 x 480
1 x 15 pol. D-Sub (analog RGB), 5 pol. BNC, DVI-D 1 x FBAS Video IN (BNC), 1 x FBAS Video IN (chinch) 1 x S-Video IN (4 pin DIN Buchse)
Bedienung über abnehmbare Kabelfernbedienung (USB-Stecker) sowie IR-Fernbedienung
Mediensteuerung über RS 232-Kommandos
seperate / composite / sync on green
internes Netzteil, Input AC 100 - 120 V / 220 - 240 V (50/60 Hz)
240 W < 5 W < 5 W
970 x 575 x 110
ca. 29 kg ohne Standfuß
im Betrieb +0° C bis +40° C 30% bis 80% (nicht kondensierend)
VESA DPMS
VESA (DDC1/DDC2)
Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP, 2003, Grafikkarten
optional Adapter auf VESA 100 erhältlich
optional erhältlich (aus dem Programm von Vogel's)
CE
2 Jahre Bring-In-Garantie



Display Technology®

freecall (0800) 3 93 79 99 > international (0700) 1994 1994  
www.eye-q.de > info@eye-q.de

Sämtliche Firmen- u. Produktnamen sowie eingetragene Warenzeichen sind Markennamen der jeweiligen Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.