

X4

EYE-Q X4-42 H outdoor

Information Displays für Anwendungen im Außenbereich

- » 42" Farb-LCD Monitor mit HD-TV-Auflösung
- » Erhältlich mit oder ohne integriertem PC-System
- » Entwickelt für den Ausseneinsatz
- » Automatische Dimmung der Hintergrundbeleuchtung
- » Fernwartung möglich (bei PC-Version)
- » Stoßfestes Metallgehäuse mit 8mm starker Schutzglasscheibe
- » Erhältlich mit passivem Kühlsystem
- » Einsetzbar von -20°C bis +40°C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
- » IP 64 Schutzklasse
- » Staub- und strahlwassergeschützt
- » Servicefreundlich
- » Anwendungsbereiche
 - Passagier-Informationssysteme (an Flughäfen, Bahnsteigen, Haltestellen,...)
 - Unterhaltung, und Verkaufsförderung am Point-Of-Waiting
 - Verkehrsleitsysteme
 - Interaktive Promotion
 - Ergebnisanzeige in Stadien



EYE-Q[®]

X4

EYE-Q X4-42 H outdoor

Information Displays für Anwendungen im Außenbereich

Modell
Gehäuse
Schutzklasse
Panel-Technologie
Automatische Dimmfunktion
Panel Größe (Diagonale)
Nutzbare Bildfläche (BxH)
Punktabstand
Blickwinkel horizontal/vertikal
Helligkeit
Kontrastverhältnis
Reaktionszeit
Farbtiefe
Auflösungen nativ interpoliert
Konfigurationen
PC Eingänge
Video Eingänge
Service Anschluss
Chipsatz
CPU
RAM
Speichermedium
LAN Netzwerk (intern)
Schnittstellen (intern)
Leistungsverbrauch
Stromversorgung
Gewicht
Abmessungen (HxBxT)
Umgebungsbedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit
Zulassungen
Garantie

X4-42 outdoor	X4-42 outdoor PC
Display Spezifikationen	
Kombination aus Stahl und Aluminium (pulverbeschichtet)	
IP64, staub- u. spritzwassergeschützt	
Super MVA	
80 cd/m ² - 500 cd/m ² (abschaltbar)	
42" (106,7 cm)	
930,24 x 523,26 mm	
0,1615 x 0,4845 mm	
176° / 176°	
500 cd/m ²	
400 : 1 (abhängig vom Dimmzustand, bis zu 1.200 : 1)	
6,5ms Grau zu Grau	
16,7 Millionen (8-bit)	
1920 x 1080 1366 x 768 (WXGA) / 16:9, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024	
Display Only	mit PC System
Analog (H-Dsub), Digital (DVI-I)	LVDS (vom Motherboard)
2 x FBAS, S-Video	-
RS232	RS232
-	Intel® 855 GM
-	Intel Celeron-M® oder Intel Pentium-M®
-	512 MB DDR-SD-RAM (bis zu 1GB)
-	40 GB IDE, 5400 rpm, 8 MB Cache (bis zu 100 GB)
-	Intel® Extreme Graphics 64 MB (RJ 45)
-	1 x parallel (SPP/EPP/ECP), 1 x (2. optional) seriell (RS-232), 2 x (4x optional) USB 2.0, 2 x PS/2 Mini-DIN
310 W	400 W
AC 100 - 240 V, 50-60 Hz	AC 100 - 240 V, 50-60 Hz
40 kg	42 kg
690 x 1140 x 178 mm	
ACHTUNG! Keine direkte Sonneneinstrahlung erlaubt - 20° C to +40° C 30 bis 90% nicht kondensierend	ACHTUNG! Keine direkte Sonneneinstrahlung erlaubt - 20° C to +40° C 30 bis 90% nicht kondensierend
CE	
2 Jahre / Bring-In-Service	



Display Technology®

freecall (0800) 3 93 79 99 > international (0700) 1994 1994
www.eye-q.de > info@eye-q.de

Sämtliche Firmen- u. Produktamen sowie eingetragene Warenzeichen sind Markennamen der jeweiligen Unternehmen.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.