

X4

EYE-Q X4-Serie

Großbild-LCD-Monitor mit extra schmalen Rahmen und Schutzscheibe

- » 32", 40" oder 42" LCD-Farbmonitor
- » Robustes Metallgehäuse inkl. hoch entspiegelter Glasscheibe
- » Schmalen Rahmen, ideal für Mehrschirmlösungen
- » Flexibel durch diverse hochwertige Signaleingänge
- » Auflösung 1366 x 768 (W-XGA) im 16:9 Format
- » HDTV-geeignet
- » Abnehmbare Kablefernbedienung
- » RS232-Protokoll zur Mediensteuerung verfügbar
- » Optionaler Standfuß, Wand- oder Deckenhalterung
- » PAL/NTSC-Video
- » Bild-In-Bild Funktion



EYE-Q®

X4

EYE-Q X4-Serie

Großbild-LCD-Monitor mit extra schmalen Rahmen und Schutzscheibe

Modell
Bildschirmdiagonale
Gehäusefarbe
Panel-Technologie
Nutzbare Bildfläche (BxH)
Punktabstand
Blickwinkel horizontal / vertikal
Helligkeit
Kontrast
Reaktionszeit
Darstellbare Farben
Frequenzbereich horizontal vertikal PAL/SECAM/NTSC
Auflösungen physikalisch/empfohlen interpoliert
Signaleingänge PC Composite-Video S-Video
Bedienung
Programmierung
Sync Type
Stromversorgung
Leistungsverbrauch maximal stand by modus turn off modus
Abmessungen (BxHxT) in mm
Gewicht
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur Luftfeuchtigkeit
Powermanagement
Plug & Play
Treiber, Kompatibilität
VESA Mounting
Wand- u. Deckenhalterungen
Sicherheit / Ergonomie
Garantie

EYE-Q X4-32	EYE-Q X4-40	EYE-Q X4-42
32" (80,03 cm Bildschirmdiagonale)	40" (101 cm Bildschirmdiagonale)	42" (106,7 cm Bildschirmdiagonale)
anthrazit, RAL 7016	anthrazit, RAL 7016	anthrazit, RAL 7016
IPS	APVA (Advanced Patterned Vertical Align)	IPS
697,68 x 392,25 mm	885,2 x 497,7 mm	930,25 x 523 mm
0,51075 mm	0,648 mm	0,681 x 0,681 mm
176° / 176°	178° / 178°	176° / 176°
500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
600 : 1	1200 : 1	500 : 1
8 ms	8 ms	16 ms
16,7 Millionen		
31 - 82 kHz 50 - 75 Hz 15,6 kHz / 16,6 kHz / 16,6 kHz		
1366 x 768 (W-XGA) 16:9 1280 x 1024, 1024 x 768, 600 x 800, 640 x 480		
1 x analog 15pin D-Sub, 1 x DVI-D Chinch FBAS 4-Pin Mini-DIN		
Bedienung über abnehmbare Kabelfernbedienung (USB-Stecker), [IR-Fernbedienung optional]		
Mediensteuerung über RS 232-Kommandos		
seperate / composite / sync on green		
internes Netzteil, Input AC 100 - 120 V / 220 - 240 V (50/60 Hz)		
160 W < 5 W < 5 W	240 W < 5 W < 5 W	220 W < 5 W < 5 W
729 x 482 x 129 ohne Standfuß	970 x 575 x 129 ohne Standfuß	1029 x 632 x 138 ohne Standfuß
ca. 24 kg ohne Standfuß	ca. 29 kg ohne Standfuß	ca. 31 kg ohne Standfuß
im Betrieb +0° C bis +40° C 30% bis 90% (nicht kondensierend)		
VESA DPMS		
VESA (DDC1/DDC2)		
Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP, 2003, Grafikkarten		
optional Adapter auf VESA 100 erhältlich		
optional erhältlich (aus dem Programm von Vogel's)		
CE		
2 Jahre Bring-In-Garantie		



Display Technology®

freecall (0800) 3 93 79 99 > international (0700) 1994 1994
www.eye-q.de > info@eye-q.de

Sämtliche Firmen- u. Produktamen sowie eingetragene Warenzeichen sind Markennamen der jeweiligen Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.