

19"

# EYE-Q 46

# EYE-Q®



- ▷ 19" Farbmonitor
- ▷ Blickwinkel horizontal 160°, vertikal 160°
- ▷ Kontrastverhältnis 500:1
- ▷ Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup>
- ▷ Integriertes Netzteil
- ▷ Standfuß mit Drehteller
- ▷ 3 Jahre Garantie inkl. 24 h Vor-Ort-Austausch\*



## EYE-Q® Qualität für's Auge.

Qualität für das Auge heißt, es werden höchste Ansprüche an die Ergonomie und die Bilddarstellung gestellt.

# 19"

# EYE-Q 46



<b>Modell</b>	19,0" TFT Display (48,3 cm Bildschirmdiagonale)
<b>Gehäusefarbe</b>	beige
<b>Nutzbare Bildfläche (BxH)</b>	376 x 301 mm
<b>Punktabstand</b>	0,294 x 0,294 mm
<b>Blickwinkel</b>	160° horizontal, 160° vertikal
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast</b>	500 : 1
<b>Reaktionszeit</b>	25 ms
<b>Darstellbare Farben</b>	16,7 Millionen

<b>Frequenzbereich</b>	
<b>Horizontal</b>	30 – 82 kHz
<b>Vertikal</b>	50 – 75 Hz

<b>Auflösung</b>	1280 x 1024 SXGA
------------------	------------------

<b>Interface</b>	1 x 15 pol. D-Sub (analog-RGB), 1 x DVI-D
------------------	---

<b>Sync Type</b>	separate / composite / Sync on Green
------------------	--------------------------------------

<b>Stromversorgung (integriertes Netzteil)</b>	AC 90 – 240 V (50/60 Hz)
--	--------------------------

<b>Leistungsverbrauch</b>	65 W max. / < 5 W (stand by mode)
---------------------------	-----------------------------------

<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	
<b>Mit Standfuß</b>	450 x 455 x 245 mm

<b>Gewicht</b>	ca. 10,4 kg
----------------	-------------

<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>	0°C bis +40°C
<b>Luftfeuchtigkeit im Betrieb</b>	10 bis 90% (nicht kondensierend)

<b>Powermanagement</b>	Energy-Star, Energy 2000
<b>Plug &amp; Play</b>	VESA DDC2B, DDC 2Bi, DDC/C1
<b>Sicherheit / Ergonomie</b>	CE, TÜV/GS, CSA (C-UL), UL1950, FCC Class B

<b>Garantie</b>	3 Jahre inkl. 24 h Vor-Ort-Austauschservice*
-----------------	--

\* 3 Jahre 24 h Vor-Ort-Austauschservice in D und CH; in allen anderen Ländern 3 Jahre Bring-In Garantie