

# EYE-Q 48S

## 19" TFT-VISOR



- EYE-Q®**
- QUALITÄT FÜR'S AUGE.**
- Qualität für das Auge heißt, es werden höchste Ansprüche an die Ergonomie und die Bilddarstellung gestellt.
- 19" TFT-Display
  - Analog und digitaler DVI Videoeingang
  - verdeckte Kabelführung
  - höhenverstellbarer Standfuß
  - um 90° drehbares Panel für Portrait-Darstellung (optional Pivot®-Software)
  - Zoom-Funktion für die Vergrößerung kleinster Darstellungen
  - Blickwinkel horizontal 170°, vertikal 170°
  - Kontrastverhältnis 500:1
  - Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup>
  - USB 1 up, 2 down streams
  - Multimedia: passive Stereolautsprecher
  - 3 Jahre Garantie inkl. 24 h Vor-Ort-Austausch
- EYE-Q Display Technology®**

# EYE-Q 48S

## 19" TFT-VISOR

|                     |                                |   |
|---------------------|--------------------------------|---|
| Display             | Typ                            | 19" TFT Display, 48 cm Bildschirmdiagonale, pitch horizontal 0,294 mm, vertikal 0,294 mm  |
| Eingangssignal      | Video                          | digital/analog  |
|                     | Synchronisation                | Separat (TTL), Composite  |
|                     | Frequenz Horizontal/Vertikal   | 30 ~ 92 kHz/50 ~ 90 Hz  |
| Blickwinkel         | Horizontal/Vertikal            | 170°/170°   |
| Auflösungen         | empfohlene Auflösung           | SXGA 1280 x 1024  |
| Helligkeit          |                                | 250 cd/m <sup>2</sup> typisch   |
| Kontrastverhältnis  |                                | 500:1 typisch   |
| Eingänge            |                                | DVI (DPP kompatibel mit Adapter), 1 x 15poliger Mini D-Substecker<br>DVI-OUT<br>1 x Line-IN Buchse (Stereo), 1 x Kopfhörer-Buchse |
| USB                 |                                | 1 x up, 2 x down stream   |
| Lautsprecher        |                                | 2 Lautsprecher (passiv) 1 Watt im Fuß integriert  |
| Kippwinkel          |                                | 16° nach oben, 8° nach unten  |
| Regler              |                                | Multifunktions-Einstellrad  |
| Stromversorgung     | AC-Adapter                     | Input: 100-240 Volt, 50/60 Hz<br>Output: 12 Volt DC, 3,8 A  |
| Stromverbrauch      | normaler Betrieb/Standby Modus | <40 Watt/<5 Watt  |
| Betriebsbedingungen | Temperatur                     | +5°C ~ +35°C  |
|                     | Luftfeuchtigkeit               | 20 bis 80% (ohne Kondenswasserbildung)  |
|                     | Lagerung                       | -20°C ~ +55°C   |
| Abmessungen (mm)    | Höhe x Breite x Tiefe          | 467 x 431 x 239 (inklusive Standfuß)  |
| Gewicht             |                                | ca. 9 kg  |
| Plug & Play         |                                | VESA, DDC2B   |
| Powermanagement     |                                | Energy Star, EPA  |
| Kompatibilität      |                                | IBM VGA, Apple Macintosh, Workstations  |
| Prüfzertifikate     |                                | FCC-B, CSA (C-UL), UL1950, CE, TÜV/GS, EMI, BSMI, VCCI  |
| Garantie            |                                | 3 Jahre inklusive 24 Stunden Vor-Ort-Austausch  |

EYE-Q Display Technology®

**freecall (0800) 3 93 79 99**  
**International (0700) 19 94 19 94**  
**www.EYE-Q.de**  
**info@EYE-Q.de**