

19" VISOR EYE-Q 65



EYE-Q® QUALITÄT FÜR'S AUGES.

Qualität für das Auge heißt, es werden höchste Ansprüche an die Ergonomie und die Bildarstellung gestellt.

- 19" Farbmonitor mit vollständig flacher Bildschirmoberfläche sowie einer Streifenmaske mit 0,25 mm pitch für eine optimale Bildschärfe
 - Ergonomische Bildwiederholrate von 75 Hz bei 1600 x 1200
 - Schaltung für präzise Fokussierung („Active precision focusing“) und reflexmindernde AR-Beschichtung für zusätzliche Bildschärfe und -klarheit
 - Sync-auf-Grün-Funktionalität für den Betrieb mit allen gängigen Workstations und X-Terminals
 - Zoom Funktion
 - Input – 1 D-Sub-Signaleingang
 - Zertifiziert nach TÜV GS und CE sowie Powermanagement nach VESA DPMS und Energy-Star; recyclingfähige Kartontage
- EYE-Q Display Technology® ● 3 Jahre Garantie inkl. 24 Stunden Vor-Ort-Austausch, 4. Jahr optional

EYE-Q 65

19" VISOR

Bildröhre	Typ Streifenabstand Phosphor Oberfläche	19" Farbmonitor (48 cm diagonal sichtbar), 0,25 mm pitch B22, kurze Nachleuchtdauer antistatisch, reflexmindernde AR-Beschichtung
Frequenz	horizontal vertikal	30 – 96 kHz 50 – 180 Hz
Videobandbreite		200 MHz
Auflösung	Empfehlung max.	1280 x 1024 / 85 Hz 1600 x 1200 / 75 Hz
Videoeingang	Videosignal Synchronisation Anschluss	RGB Analog Separate Sync, Composite Sync, (TTL Composite), Sync on Green 1 x 15-poliger Mini-D-Sub
Bedienungselemente	Wahltasten OnScreen	Strom ein/aus, Funktionstaste, Funktionsdrehknopf, Kontrastregler Kontrast, Helligkeit, H-Größe, H-Lage, V-Größe, V-Lage, Zoom, Sprache (English, Deutsch, Français, Italiano, Español), Degauss, Kissenverzerrung, K-Balance, trapez, Parallel, V-Lin-Sym, V-Lin-Zentr, Eckenverzerrung, Rotation, Reinheit, Information, Farbmodus, Einstellung Farbwahl, Moiré, H-Konvergenz, V-Konvergenz, H-Fokus, V-Fokus, OSD H-Lage, OSD V-Lage, Werkseinstellungen
Preset timings		12 (factory), 16 (user)
Stromversorgung	Spannung Verbrauch Verbrauch bei Powersave	AC 90~264V, 48~62Hz 150 W (max.) < 15 W
Kompatibilität	PC Macintosh weitere	von VGA bis 1600 x 1200 ni von 640 x 480 bis 1600 x 1200 für die meisten Workstations
Betriebsbedingungen	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0°C bis 40°C 10% bis 90% (ohne Kondenswasserbildung)
Abmessungen Gewicht		460 mm (H) x 465 mm (B) x 475,5 mm (T) 25 kg
Plug & Play		VESA DDC 1/2B
Prüfzertifikate		UL, cUL, CSA, NRTL, TÜV/GS, SEMKO, NEMKO, FIMKO, CB Report, FCC B, VCCI B, CISPR 22 B, FDA DHHS 21 CFR Unterkapitel J, PTB, MPR II (1990), EN50082-1:1992, EN60555-2:1987, EN61000-3-3:1995, EN55022:1994, EPA, NUTEK, ISO 9241-3, ISO 9241-8, Ergo
Garantie		3 Jahre inkl. 24 Stunden Vor-Ort-Austausch, 4. Jahr optional

EYE-Q Display Technology®
Postfach 319 · D-47855 Willich

freecal! (0800) 3 93 79 99
phone +49 (21 54) 92 59-0
www.EYE-Q.de
info@EYE-Q.de