EYE-Q

22" VISOR
EYE-Q 728

EYE-Q®
QUALITÄT FÜR'S AUGE.

Qualität für das Auge heißt, es werden höchste Ansprüche an die Ergonomie und die Bilddarstellung gestellt.

- **22" Farbmonitor für Anwendungen in den Bereichen DTP, EBV, CAD/CAM, DIP sowie der PLT**
- **NF Diamondtron™ Bildröhre mit perfekt flacher Bildschirmoberfläche sowie einer Streifenmaske mit 0,24 mm unified pitch für eine optimale Bildschärfe**
- **Neue 2 mm dünnere Frontscheibe sorgt für natürlichere Wiedergabe von Bildern**
- **Ergonomische Bildwiederholraten von 85 Hz bei 1600 x 1200 und 72 Hz bei 1800 x 1440**
- **DBLO (Dual Beam-Landing Optimizer) – Korrektur des Elektronenstrahles für eine optimale Farbreinheit**
- **Auto-Gauss-Clear Funktion – Ausgleich von Abweichungen in Farbreinheit und -konvergenz**
- **DBF Technologie mit Quadropolar-Fokuselektrode – gleichmäßige Bildschärfe in den Randbereichen**
- **Fine Picture Mode – Optimierung des Bildkontrastes**
- **Dual Input - 2 D-Sub-Signaleingänge (frontseitig umschaltbar)**
- **Sync-auf-Grün-Funktionalität für den Betrieb mit allen gängigen Workstations und X-Terminals**
- **Zertifiziert nach TÜV GS und CE sowie Powermanagement nach VESA DPMS und Energy-Star; Einsatz von PB/DE freien Materialien, CFS-freie Produktion, recyclingfähige Kartonage**
- **3 Jahre Garantie inkl. 24 Stunden Vor-Ort-Austausch, 4. Jahr optional**

EYE-Q Display Technology®

EYE-Q

EYE-Q 728
22" Visor

Bildröhre	Typ	22" (51 cm diagonal sichtbar), Diamondtron™ Natural Flat Streifenmaske
	Streifenabstand	0,24 mm unified pitch
	Phosphor	B22, kurze Nachleuchtdauer
	Oberfläche	antistatisch, reflexmindernde AR-Beschichtung
Frequenz	horizontal	30 – 108 kHz
	vertikal	50 – 160 Hz
Videobandbreite	max.	240 MHz
Auflösung	Empfehlung	1600 x 1200 / 85 Hz
	max.	1800 x 1440 / 72 Hz
Videoeingang	Videosignal	RGB Analog
	Synchronisation	Separate TTL +/-, Composite TTL, Composite Sync mit G-Video
	Anschluss	2 x 15-poliger Mini-D-Sub, direkt umschaltbar
Bedienungselemente	Wahltasten	Strom ein/aus, Videoeingang, Menuwahl, Levelwahl,
	OnScreen	Kontrast, Helligkeit, Farbnummer, RGB-Gain, Farbtemperatur, Farbrückstellung, Bildbreite, hor. Bildphase, Bildhöhe, hor./vert. Bildlage, Kissenkorrektur, Trapezkorrektur, Kissen Balance, Parallelogramm, Balance V-Linearität, V-Linearität, Rotation, Zoom, Geometrierückstellung, Text Modus, stat. Konvergenz, Eckenfarbreinheit, Moirékorrektur, Schwarzwertklemmung, Videopegel, Entmagnetisierung, Energiesparfunktion, OSD Sperrung, OSD Position, FPM, o/u Eckenkorrektur, GTF, Diagnose, Sprache (D, E, F, E, I, J)
Preset timings		11 (factory), 16 (user)
Stromversorgung	Spannung	AC 100~120V / 220~240V, 50/60Hz
	Verbrauch	140 W (max.)
	Verbrauch bei Powersave	weniger als 5 W
	Stromversorgung	Kaltgerätstecker
Kompatibilität	PC	von VGA bis 1800 x 1440 ni
	Macintosh	von 640 x 480 bis 1800 x 1440
	weitere	für die meisten Workstations
Betriebsbedingungen	Temperatur	5°C bis 35°C
	Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
Abmessungen		500 mm (H) x 500 mm (B) x 482 mm (T)
Gewicht		29,5 kg
Plug & Play		DDC1, DDC 2B
Prüfzertifikate		CE, MPR II, FFC-B, DOC-B, EN55022-B, EN50082-1, EN60555-2, EN61000-3-3, DHHS, HWC, RÖV vom 8.1.87
Powermanagement		EnergyStar, VESA DPMS
Garantie		3 Jahre inkl. 24 Stunden Vor-Ort-Austausch, 4. Jahr optional

EYE-Q Display Technology®
Postfach 319 · D-47855 Willich

freecall (0800) 3 93 79 99
phone +49 (21 54) 92 59-0
www.eye-q.de
info@eye-q.de

Sämtliche Firmen- und Produktnamen sowie eingetragene Warenzeichen sind Markennamen der jeweiligen Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.