

22" VISOR EYE-Q 75



EYE-Q® ● Natural Flat Diamondtron™ Streifenmaske
QUALITÄT FÜR'S AUGES. ● Maximale Auflösung von 1920 x 1440 mit 80 Hz

Qualität für das Auge heißt, es werden höchste Ansprüche an die Ergonomie und die Bildarstellung gestellt.

● 2 Videoeingänge: D-Sub / 5 BNC
● Sync-auf-Grün-Funktionalität für den Betrieb mit allen gängigen Workstations und X-Terminals

● Zoom Funktion

● Farbreinheit in allen vier Ecken einstellbar

● Energy-Star zertifiziert

EYE-Q Display Technology® ● 3 Jahre Garantie inkl. 24 Stunden Vor-Ort-Austausch, 4. Jahr optional

EYE-Q 75

22" VISOR

Bildröhre	Typ Streifenabstand Phosphor Oberfläche	22" Farbmonitor (51 cm diagonal sichtbar), Natural Flat Diamondtron™ Streifenmaske Variable pitch 0,25 mm (Mitte) - 0,27 mm (Ecken) B22, kurze Nachleuchtdauer antistatisch, reflexmindernde AR-Beschichtung
Frequenz	horizontal vertikal	30 – 121 kHz 50 – 180 Hz
Videobandbreite		200 MHz
Auflösung	Empfehlung max.	1600 x 1200 / 85 Hz 1920 x 1440 / 80 Hz
Videoeingang	Videosignal Synchronisation Anschluss	RGB Analog H/V Separat (TTL), Synchronisation auf Grün BNC-Stecker, 15-poliger Mini-D-Substecker
Bedienungselemente	Wahltaasten OnScreen	Strom ein/aus, Menue, Multifunktionsdrehregler Kontrast, Helligkeit, H/V-Position, H/V-Größe, Kissenausgleich / -verzerrung, Mairé, Parallelogramm, Rotation, Eckenkorrektur, Zoom/Farbtemperatur, Farbreinheit Vier-Eckenkorrektur, Trapez, H/V-Konvergenz, H/V-Fokus, Sprache, V-Linearität, V-Linearität-Symetrie, Frequenzanzeige, Reset, OSD-Typ, OSD-Lage, OSD-Ausblendzeit, Degauss, Information
Stromversorgung	Spannung Verbrauch Verbrauch bei Powersave Stromversorgung	100 bis 240V Wechselspannung, automatisch 150 W (typisch) < 15 W Kaltgerätestecker
Kompatibilität	PC Macintosh weitere	von VGA bis 1800 x 1440 von 640 x 480 bis 1800 x 1440 für die meisten Workstations
Betriebsbedingungen	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0°C bis 40°C 10% bis 90% (ohne Kondenswasserbildung)
Abmessungen Gewicht		497 mm (H) x 500 mm (B) x 504,5 mm (T) 31 kg
Plug & Play		DDC 1, DDC 2B
Prüfzertifikate		TÜV/GS, ISO9241-3, ISO9241-7, CSA 950, EPA, SEMKO, MPR1990:10, Ergonomics, EN55022, EN6100-3, EN6100-J, EN50082-1, EnergyStar, VESA, DPMS, NUTEK
Garantie		3 Jahre inkl. 24 Stunden Vor-Ort-Austausch, 4. Jahr optional

EYE-Q Display Technology®
Postfach 319 · D-47855 Willich

freecal! (0800) 3 93 79 99
phone +49 (21 54) 92 59-0
www.EYE-Q.de
info@EYE-Q.de