

X3

EYE-Q X3-29/40

Großbild-LCD-Monitor mit Schutzscheibe



- > 29" und 40" LCD-Farbmonitor
- > Robustes Aluminium Gehäuse mit diversen Halterungen
- > Schutz des Panels durch hoch entspiegelte Glasscheibe
- > Auflösung 1280 x 768 (W-XGA) im 15:9 Format
- > Konfiguration über Infrarot- oder Kablefernbedienung
- > Vorteile gegenüber Plasma-Technologie
- > Doppelte Display Lebensdauer
 - Kein Lüfter
 - Bis zu 35% weniger Energieverbrauch
 - Bis zu 40% weniger Gewicht
 - Geringere "total cost of ownership"



Standfuß und/oder Wandhalterung optional

EYE-Q
Qualität für's Auge.
Qualität für das Auge heißt, es werden
höchste Ansprüche an die Ergonomie
und die Bildarstellung gestellt.



EYE-Q®

X3

EYE-Q X3-29/40

Großbild-LCD-Monitor mit Schutzglasscheibe

Modell
Bildschirmdiagonale
Gehäusefarbe
Panel-Technologie
Nutzbare Bildfläche (BxH)
Punktabstand
Blickwinkel horizontal / vertikal
Helligkeit
Kontrast
Reaktionszeit
Darstellbare Farben
Frequenzbereich horizontal vertikal PAL/SECAM/NTSC
Auflösungen physikalisch/empfohlen interpoliert
Signaleinänge PC Composite-Video S-Video
Bedienung
Programmierung
Sync Type
Stromversorgung
Leistungsverbrauch maximal stand by modus turn off modus
Abmessungen (BxHxT)
Gewicht
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur Luftfeuchtigkeit
Powermanagement
Plug & Play
Treiber, Kompatibilität
VESA Mounting
Wand- u. Deckenhalterungen
Sicherheit / Ergonomie
Garantie

EYE-Q X3-29	EYE-Q X3-40
29" (74 cm)	40" (101 cm Bildschirmdiagonale)
anthrazit	
SVA	SVA
631,7 x 379,1 mm	862,1 x 517,3 mm
0,493 mm	0,673 mm
170° / 170°	
450 cd/m ²	500 cd/m ²
600 : 1	600 : 1
22 ms	22 ms
16,7 Millionen	
30 - 100 kHz 50 - 70 Hz 15,6 kHz / 16,6 kHz / 16,6 kHz	
1280 x 768 (W-XGA) 15:9 1280 x 1024, 1024 x 768, 600 x 800, 640 x 480	
1 x 15 pol. D-Sub (analog RGB), 5 pol. BNC, DVI-D FBAS Video IN (BNC) S-Video IN (4 pin DIN Buchse)	
Bedienung über abnehmbare Kabelfernbedienung (USB-Stecker) sowie IR-Fernbedienung	
Mediensteuerung über RS 232-Kommandos	
seperate / composite / Sync on Green	
internes Netzteil, Input AC 100 - 120 V / 220 - 240 V (50/60 Hz)	
129 W < 15 W < 5 W	129 W < 5 W < 5 W
740 x 536 x 150 mm / 740 x 486 x 150 ohne Fuß	980 x 760 x 195 / 980 x 640 x 150 mm ohne Fuß
ca. 22 kg ohne Standfuß	ca. 37 kg ohne Standfuß
im Betrieb +0° C bis +40° C 30% bis 80% (nicht kondensierend)	
VESA DPMS	
VESA (DDC1/DDC2)	
Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP, 2003, Grafikkarten	
VESA 100mm Adapter-Bügel inkl. Wandhalterung (starr) und/oder Standfuß jeweils optional erhältlich	
optional erhältlich (aus dem Programm von Vogel's)	
CE, TÜV/GS	
3 Jahre Bring-In-Garantie	



EYE-Q®

freecall (0800) 3 93 79 99 > International (0700) 1994 1994
www.EYE-Q.de > info@EYE-Q.de

Display Technology®

Sämtliche Firmen- u. Produktnamen sowie eingetragene Warenzeichen sind Markennamen der jeweiligen Unternehmen.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. *3 Jahre 24 h Vor-Ort-Austauschservice in D und CH. In allen anderen Ländern 3 Jahre Bring-In Garantie